






**NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH  
STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1- 4. NP**

**VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ  
TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ**




Stavba: NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4. NP		Místo: Český Krumlov	Dat: 11/2018	<div></div> PROJEKTOVÁNÍ STAVEBNÍ DOZOR INŽENÝRSKÁ ČINNOST
			Zak.č.: Ne.ČK-LDN	
Obsah: VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ	Měřítko: 1:100	Projektant: Ing. Sláma L.	IČO: 46618066	
			Stupeň PD : ZDS	
			Investor: NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s.	

# TABULKA VÝPLNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ DŘEVĚNÝCH OTOČNÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	počet kusů					Poznámka
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	celkem	
T1		Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 1100 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou osazený do ocelové nemocniční zárubně SN150 zárubeň pro želez. panel nebo vyzdívkou na tl. 150mm (oboustranně stejná pohledová šířka profilů zárubně) z pozink. plechu tl. min. 1,5mm s těsněním z PVC kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerezí vložkový zámek, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora	P 2	16	16	16	50	rám z masivního dřeva výplň odlehčená DTD + oboustran. nalisované desky z vysokotlak. laminátu HPL 0,8mm hrana vsazená masivní dřevěná - buk barva-dle výběru investora
T3		POZN. u otvorů T3 (celkem 60ks) se jedná rovněž o vybourání stáv. zárubní	L 1	16	16	16	49	
Dveře budou oboustranně opatřeny celoprobavenými akryl-vinylowymi pláty tl.2mm s jemnou povrchovou neporézní pomeřanc. strukturou - barva dle výběru investora - 99 ks dveří Zárubně budou opatřeny ochrannými akryl-vinylowymi pláty tl.2mm profilu L 35x130mm na zárubně v. 1200mm - barva dle výběru investora - 198 kusů								
T2		Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 1100 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou osazený do ocelové nemocniční zárubně SN100 zárubeň pro vyzdívkou na tl. 100mm (oboustranně stejná pohledová šířka profilů zárubně) z pozink. plechu tl. min. 1,5mm s těsněním z PVC kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerezí vložkový zámek, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora	P —	4	4	4	12	rám z masivního dřeva výplň odlehčená DTD + oboustran. nalisované desky z vysokotlak. laminátu HPL 0,8mm hrana vsazená masivní dřevěná - buk barva-dle výběru investora
T4		Dveře budou oboustranně opatřeny celoprobavenými akryl-vinylowymi pláty tl.2mm s jemnou povrchovou neporézní pomeřanc. strukturou - barva dle výběru investora - 24 ks dveří Zárubně budou opatřeny ochrannými akryl-vinylowymi pláty tl.2mm profilu L 35x130mm na zárubně v. 1200mm - barva dle výběru investora - 48 kusů	P 7	2	2	2	13	rám z masivního dřeva výplň odlehčená DTD + oboustran. nalisované desky z vysokotlak. laminátu HPL 0,8mm hrana vsazená masivní dřevěná - buk barva-dle výběru investora
		Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 800 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou osazený do ocelové nemocniční zárubně SN150 zárubeň pro želez. panel nebo vyzdívkou na tl. 150mm (oboustranně stejná pohledová šířka profilů zárubně) z pozink. plechu tl. min. 1,5mm s těsněním z PVC kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerezí vložkový zámek, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora	L 9	—	—	—	9	






**TABULKA VÝPLNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ DŘEVĚNÝCH OTOČNÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ**

Ozn.	Schéma	Popis	počet kusů					Poznámka	
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	celkem		
T4a		Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 800 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou osazený do ocelové nemocniční zárubně SN100 zárubeň pro vyzdívkou na tl. 100mm (oboustranně stejná pohledová šířka profilů zárubně) z pozink. plechu tl. min. 1,5mm s těsněním z PVC kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerezí vložkový zámeček, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora	P	4	—	—	—	4	rám z masivního dřeva výplň odlehčená DTD + oboustran. nalisované desky z vysokotlak. laminátu HPL 0,8mm hrana vsazená masivní dřevěná - buk barva-dle výběru investora
			L	7	1	1	1	10	
T5		Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 700 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou osazený do ocelové nemocniční zárubně SN100 zárubeň pro vyzdívkou na tl. 100mm (oboustranně stejná pohledová šířka profilů zárubně) z pozink. plechu tl. min. 1,5mm s těsněním z PVC kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerezí vložkový zámeček, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora	P	5	4	4	4	17	rám z masivního dřeva výplň odlehčená DTD + oboustran. nalisované desky z vysokotlak. laminátu HPL 0,8mm hrana vsazená masivní dřevěná - buk barva-dle výběru investora
			L	6	3	3	3	15	
T6		Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 800 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou osazený do ocelové nemocniční zárubně SN100 zárubeň pro vyzdívkou na tl. 100mm (oboustranně stejná pohledová šířka profilů zárubně) z pozink. plechu tl. min. 1,5mm s těsněním z PVC kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerezí vložkový zámeček, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora	P	—	5	5	5	15	rám z masivního dřeva výplň odlehčená DTD + oboustran. nalisované desky z vysokotlak. laminátu HPL 0,8mm hrana vsazená masivní dřevěná - buk barva-dle výběru investora
			L	—	—	—	—	—	





**TABULKA VÝPLNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ DŘEVĚNÝCH OTOČNÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A INTERIÉROVÝCH DOPLNĚKŮ**

Ozn.	Schéma	Popis	počet kusů					Poznámka
			1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	celkem	
T7		Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 600 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou osazený do ocelové nemocniční zárubně SN150 zárubeň pro žel. bet. panel nebo pro vyzdívkou na tl. 150mm (oboustranně stejná pohledová šířka profilů zárubně) z pozink. plechu tl. min. 1,5mm s těsněním z PVC kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerezí vložkový zámek, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora	P —	1	1	1	3	rám z masivního dřeva výplň odlehčená DTD + oboustran. nalisované desky z vysokotlak. laminátu HPL 0,8mm hrana vsazená masivní dřevěná - buk barva-dle výběru investora
			L 2	—	—	—	2	
T8		Vnitřní dveře dřevěné otočné, dvoukřídlové 1450 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou osazený do ocelové nemocniční zárubně SN150 zárubeň pro žel. bet. panel na tl. 150mm (oboustranně stejná pohledová šířka profilů zárubně) z pozink. plechu tl. min. 1,5mm s těsněním z PVC kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerezí vložkový zámek, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora		2	2	2	8	rám z masivního dřeva výplň odlehčená DTD + oboustran. nalisované desky z vysokotlak. laminátu HPL 0,8mm hrana vsazená masivní dřevěná - buk barva-dle výběru investora
T9		Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 900 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou osazený do ocelové nemocniční zárubně SN150 zárubeň pro žel. bet. panel nebo vyzdívkou na tl. 150mm (oboustranně stejná pohledová šířka profilů zárubně) z pozink. plechu tl. min. 1,5mm s těsněním z PVC kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerezí vložkový zámek, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora	P 3	—	—	—	3	rám z masivního dřeva výplň odlehčená DTD + oboustran. nalisované desky z vysokotlak. laminátu HPL 0,8mm hrana vsazená masivní dřevěná - buk barva-dle výběru investora
			L 1	—	—	—	1	





TABULKA VÝPLNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ DŘEVĚNÝCH OTOČNÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	počet kusů					Poznámka
			1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	celkem	
T9a		Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 900 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou osazený do ocelové nemociční zárubně SN150 zárubeň pro želez. panel nebo vyzdivku na tl. 150mm (oboustranně stejná pohledová šířka profilů zárubně) z pozink. plechu tl. min. 1,5mm s těsněním z PVC kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerezí vložkový zámek, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora staveč křídla, vnitřní samozavírač s možností aretace v otevřené poloze	P 1	—	—	—	1	rám z masivního dřeva výplň odlehčená DTD + oboustran. nalisované desky z vysokotlak. laminátu HPL 0,8mm hrana vsazená masivní dřevěná - buk barva-dle výběru investora
POZN. dveře s madlem invalida								
Dveře budou oboustranně opatřeny celoprobarvenými akryl-vinylowymi pláty tl.2mm s jemnou povrchovou neporézní pomeranc. strukturou - barva dle výběru investora - 2 ks dveří Zárubně budou opatřeny ochrannými akryl-vinylowymi pláty tl.2mm profilu L 35x130mm na zárubně v. 1200mm - barva dle výběru investora - 4 kusů								
T10		Nárazové nástienné madlo madlo na chodbách včetně kotveního materiálu Madlo je tvořené hliníkovou kotrout (profillem) a akryl/vinylovým krytem, madlo slouží zároveň jako nárazník pro mobilní vybavení. Šířka nárazové části madla 89mm, šířka úchopové části madla 38mm Povrch - jemná pomerančová neporézní struktura, která zamezuje snadnému poškrábání - barva dle výběru investora Standardní délka profilu - 4m, na míru bude upravováno v místě montáže Montážní příslušenství tvoří montážní konzola, standardní koncovky a 135°rohová koncovka, spojka. Třída požární odolnosti B-s1 d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům Celkem délka = 222 m						
T10a		Ochranný celoprobarvený akryl-vinylový pás tl.3mm, šířka 300mm lepený na stěnu s jemnou povrchovou neporézní pomeranc. strukturou - barva dle výběru investora pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení, pás má zaoblené spodní a horní hrany Celkem délka = 641 m						



**TABULKA VÝPLNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ DŘEVĚNÝCH OTOČNÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ**

Ozn.	Schéma	Popis	počet kusů					Poznámka
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	celkem	
T11		<p>Kombinovaná dělená šatní skříň s policemi + 2x trezor</p> <p>Vyrobeno z melaminové dřevotřískové desky (LTD) o tl. 18mm</p> <p>emisi třída volného formaldehydu min. E1, dvouvrstvá laminace (podkladový a dekorální papíroprosycený melaminovou pryskyřicí) emisi třída volného formaldehydu min. E1, dvouvrstvá laminace kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR</p> <p>viditelné hrany jsou oplepené silnou ABS hranou tl. 2mm, ostatní hrany oplepené ABS hranou tl. 0,5mm v barvě melamina</p> <p>záda v provedení MDF 3mm sponkované do polodrážky</p> <p>Uvnitř skříňe 2 x uzamykací oddělený prostor</p> <p>Sokl 50mm z melaminové dřevotřískové desky(LTD) o tl. 18mm</p> <p>Kování - celokovové miskové závěsy s úhlem otevření 110°.</p> <p>Bezpečně a dobře čistitelné kovové úchytky-roztec 128mm.</p> <p>Zámek s vyměnitelnou vložkou s klíčovou řadou</p> <p>skříň+ samostatně trezor č.1, skříň +samostatně trezor č.2</p>	—	16	16	16	48	
T12		<p>Pult - recepce</p> <p>vyzděno z pórobetonových tvárnic tl. 200 a 150mm</p> <p>včetně zaoblených částí a vnitřního oddělení</p> <p>horní pultík z leštěné žulové desky tl. 40mm - viz. poznámka</p> <p>zděné části budou přestřihovány sklovláknitou tkaninou a tmelem a opatřeny tenkovrstvou omítkou.</p> <p>finální úprava bude provedena dekorativním omyvatelným nástřikem, soklová část bude z akryl-vinylového pásu tl. 3mm na výšku 300mm s napojením na podlahovou PVC krytinu nástřikem, soklová část bude z akryl-vinylového pásu tl. 3mm</p> <p>výška pracovní desky 900mm</p> <p>POZN.</p> <p>vrchní deska pultu tvořená žulovou leštěnou deskou tl. 40mm - zaoblené hrany horní a spodní směrem do chodby</p> <p>žula v tmavě červené barvě</p>	—	1	1	1	3	




# TABULKA VÝPLNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ DŘEVĚNÝCH OTOČNÝCH, TRUHLAŘSKÝCH VÝROBKŮ A INTERIÉROVÝCH DOPLNĚKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	počet kusů					Poznámka
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	celkem	
T13		<p>Vestavěný kuchyňský nábytek, skříňky vyrobeny z laminovaných dřevotřískových desek s povrchovou úpravou dub ve standardním provedení. Vyztužené ABS hrany tl. 2mm. V délce pracovní desky na zdi osazený závěsné skříňky hl. 320mm. Dvířka spodních skříňek plná v odstínu blízském RAL 7044 (světlá šedočokoládová), horní dvířka plná v dekoru dub. Dřevotřísková pracovní deska tl. 38mm s hranou zaoblenou v poloměru 3mm, s laminátovou úpravou (velmi světlá šedá). Výška pracovní desky 860mm, horní skříňky výšky 720mm. Sokl výšky 100mm doplněn těsnicí lištou proti zatékání vody. V pracovní desce bude připraven otvor pro osazení jednoduch. dřezu s odkapávací plochou - dodávka ZI. Obkladová deska v prostoru mezi pracovní deskou a horními skříňkami z tvrdého PVC - sv. tyrkysové modrá. Pod dřezem zabudovaný odpadkový koš.</p>	7	1	1	1	10	
T14		<p>Vestavěný kuchyňský nábytek, skříňky vyrobeny z laminovaných dřevotřískových desek s povrchovou úpravou dub ve standardním provedení. Vyztužené ABS hrany tl. 2mm. V délce pracovní desky na zdi osazený závěsné skříňky hl. 320mm. Dvířka spodních skříňek plná v odstínu blízském RAL 7044 (světlá šedočokoládová), horní dvířka plná v dekoru dub. Dřevotřísková pracovní deska tl. 38mm s hranou zaoblenou v poloměru 3mm, s laminátovou úpravou (velmi světlá šedá). Výška pracovní desky 860mm, horní skříňky výšky 720mm. Sokl výšky 100mm doplněn těsnicí lištou proti zatékání vody. V pracovní desce bude připraven otvor pro osazení jednoduch. dřezu s odkapávací plochou - dodávka ZI. Obkladová deska v prostoru mezi pracovní deskou a horními skříňkami z tvrdého PVC - sv. tyrkysové modrá. Pod dřezem zabudovaný odpadkový koš.</p>	—	1	1	1	3	

šířka: 2000mm  
hloubka: 600mm (320mm)  
výška: 2085mm



# TABULKA VÝPLNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ DŘEVĚNÝCH OTOČNÝCH, TRUHÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	počet kusů					Poznámka
			1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	celkem	
T15		Zrcadlo výklopné pro ZTP 400x600mm hloubka osazení 125mm, osazené na stěnu nad umyvadly ve výšce 1200mm nad podlahou, konstrukce z nerezového profilu	1	15	15	15	46	Osazeno nad umyvadly v pokojích-předstínicích pacientů a soc. zař. OTP
T16	šířka: 400mm výška: 600mm	Pevné zrcadlo 600x900mm osazené na stěnu nad umyvadly ve výšce 900mm nad podlahou, rám z nerezového profilu	16	3	3	3	25	Osazeno nad umyvadly pro zaměstnance a soc. zař. veřejnost
	šířka: 600mm výška: 900mm							